


► Panneau de douche Sporting 2 avec diffuseur antitartre



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Série	Sporting 2
Catégorie	Panneau de douche
Commande	Automatique
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	6
Hauteur (mm)	1015
Durée d'écoulement (seconde)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation
164000	Secteur
164007	Pile

Descriptif

Colonne de douche automatique : Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
Structure extra plate avec fixations invisibles.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Filtre accessible.
Robinet d'arrêt intégré.
Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.



Les + produits

Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne. Économie d'eau 80 %. Robinet d'arrêt et filtre accessibles.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.