


Mitigeur de lavabo électronique Tempomatic Mix 4 en traversée de cloison



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Débit (L/min)	3
Commande	Optoélectronique
Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Murale
Raccordement	F 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Alimentation
164049	130	Secteur 230/6V
164056	190	Secteur 230/6V
164063	130	Piles 6V
164070	190	Piles 6V

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique mural :Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées ou par secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé saillie 190 ou 130 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinets d'arrêt F3/8".
Fixation murale en traversée de cloison.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Économie d'eau de 90 %.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.