


Mitigeur de lavabo électronique Tempomatic Mix 4 en traversée de cloison

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Conditionnement	1
Catégorie	Robinet optoélectronique
Commande	Optoélectronique
Installation	Murale
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation	Saillie (mm)
164049	Secteur 230/6 V	130
164056	Secteur 230/6 V	190
164063	Piles 6V	130
164070	Piles 6V	190

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique mural :Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées ou par secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en inox chromé saillie 190 ou 130 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinets d'arrêt F3/8".

Fixation murale en traversée de cloison.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température réglable.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Économie d'eau de 90 %. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.