

## ▶ Ensemble de douche Tempomix 3



### Caractéristiques produits

Installation	<b>Encastrée</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Raccordement	<b>15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Série	<b>Tempomix 3</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Débit (L/min)	<b>6</b>
Hauteur (mm)	<b>160</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>30</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

164091

### Descriptif

Ensemble de douche temporisé encastrable à déclenchement souple, kit 2/2 : Plaque de commande en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
Temporisation ~30 secondes, ajustable.  
Déclenchement souple.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

A commander avec le boîtier d'encastrement étanche référence 794BOX1.



Image not found or type unknown



### Les + produits

Déclenchement souple.Économie d'eau de 80 %.Système testé à plus de 500 000 manœuvres.Design épuré.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.