

## Mitigeur temporisé de lavabo mural Tempomix 3

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>7</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Saillie (mm)
164105	Avec bec fixe	150
164112	Sans bec fixe	

### Descriptif

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Corps en laiton massif chromé M1/2".

Bec fixe.  
Filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.  
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.



### Les + produits

Économie d'eau de 85  
%.Déclenchement souple.Design  
épuré.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.