


Mitigeur temporisé de lavabo Tempomix 3 en traversée de cloison

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Murale
Raccordement	F 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Robinet d'arrêt	Oui
Débit (L/min)	3
Durée d'écoulement (seconde)	7
Epaisseur de la cloison maximale (mm)	110
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
164119	110
164126	190

Descriptif

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural : Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.

Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé.
Fixation murale en traversée de cloison.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.



Les + produits

Déclenchement souple.Économie d'eau de 85 %.Laiton massif, installation derrière cloison.Design épuré.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.