

## Mitigeur temporisé mural Tempomix 3



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>7</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
164133	110
164140	190

### Descriptif

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural : Déclenchement souple.  
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton massif chromé.  
 Fixation murale M1/2".  
 Alimentation par le haut ou par le bas.

Arrivées d'eau encastrées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.



### Les + produits

Déclenchement souple.Économie d'eau de 85 %.Design épuré.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.