

## Mitigeur temporisé mural Tempomix 3 en traversée de cloison

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>F 12x17</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (s)	<b>7</b>
Epaisseur de la cloison maximale (mm)	<b>110</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
164147	110
164154	190

### Descriptif

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural : Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.  
Fixation murale en traversée de cloison.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.



### Les + produits

Déclenchement souple.Économie d'eau de 85 %.Laiton massif, installation derrière cloison.Design épuré.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.