


## Mitigeur temporisé mural Tempomix 3 avec plaque

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>F 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>7</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
164161	110
164168	190

### Descriptif

Mitigeur de lavabo temporisé encastrable TEMPOMIX 3 kit 2/2 :Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).



### Les + produits

Économie d'eau de 85 %.  
Déclenchement souple, choix de température. Installation encastrable dans le mur. Plaque en métal chromé.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.