


▶ Boîtier de lavabo étanche pour Tempomix 3



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Raccordement	F 15x21
Collection	Tempomix
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

164175

Descriptif

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX 3 lavabo kit 1/2 :

-Collerette avec joint d'étanchéité.

-Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

-Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

-Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

-Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

-Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.

-Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.

-Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

À commander avec les plaques de commande de références 794200 ou 794250.

Les + produits

Installation encastrable dans le mur. Boîtier étanche ajustable et modulable. Boîtier 100% étanche.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.