

Cuvette WC 700 S suspendue



Caractéristiques produits

Catégorie	Cuvette WC suspendu
Conditionnement	1
Utilisation	Collectivité et tertiaire
Type d'alimentation	Indépendante
Largeur (cm)	36
Longueur (cm)	70
Hauteur (cm)	35
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
164266	Poli satiné
164273	Noir mat

Descriptif

WC suspendu.

Cuvette rallongée longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Design pur et élégant.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Rebord à effet d'eau intégré.

Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.

Économie d'eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus.

Dessous fermé.

Perçages pour la fixation de l'abattant.

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Poids : 14,5 kg.

Conditions de livraison

Livré avec cache-trous pour utilisation sans abattant. Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.



Norme du produit

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.