

Cuvette WC BCN S suspendue



Caractéristiques produits

Finition	Inox 304 poli satiné
Catégorie	Cuvette WC suspendu
Conditionnement	1
Utilisation	Collectivité et tertiaire
Type d'alimentation	Indépendante
Largeur (cm)	36
Longueur (cm)	55
Hauteur (cm)	34
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

164280

Descriptif

WC suspendu, 360 x 340 x 550 mm.
Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.
Design pur et élégant.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
Rebord à effet d'eau intégré.
Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.
Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.
Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.

Perçages pour la fixation de l'abattant.
Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.
Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.
Poids : 12 kg.

Conditions de livraison

Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.



Les + produits

Inox 304 bactériostatique. Intérieur de la cuvette poli. Design pur et élégant.

Norme du produit

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.