

▶ Barre de maintien d'angle Ø32



Caractéristiques produits

Catégorie	Barre de douche
Installation	Résidentiel et hôtellerie
Conditionnement	1
Type de barre	D'angle
Longueur (mm)	750
Diamètre (mm)	32
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
164294	Inox poli brillant
164301	Inox poli/satiné

Descriptif

Barre de maintien d'angle 2 murs Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui coudée et de maintien debout pour WC, douche ou baignoire.
Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
Dans le WC avec réservoir encastrable ou à système de chasse d'eau directe, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.
Dimensions : 750 x 750 mm.
Tube Inox 304 bactériostatique.
surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.
Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Conditions de livraison

Livrée avec vis Inox pour mur béton.



Les + produits

Inox 304 : limite le développement bactérien. Testée à plus de 200 kg. Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum. Surface lisse facile à nettoyer.

Norme du produit

Marquage CE.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.