

Mitigeur de lavabo séquentiel mural à bec orientable

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Matière	Laiton
Catégorie	Robinetterie
Installation	Murale
Conditionnement	1
Poignée	Levier ergonomique
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	200
Diamètre de cartouche (mm)	35
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

164462

Descriptif

Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel.

Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 90°.

Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.

200 avec brise-jet hygiénique.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Corps et bec à intérieur lisses, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.
200.
Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Conditions de livraison

Livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Butée de température maximale pré réglée.

Norme du produit

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.