

## ▶ Perceuse d'établi à colonne Expert 22 PE

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



p. 7-114

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>EXPERT 22 PE</b>
Équipements	<b>Mandrin autoserrant 16 mm, Queue de mandrin, Chasse cône, Etau à vis et jeu de brides</b>
Nombre de vitesses	<b>16</b>
Puissance (W)	<b>750</b>
Hauteur totale (mm)	<b>980</b>
Course de la broche (mm)	<b>85</b>
Diamètre de perçage (mm)	<b>22</b>
Diamètre de la colonne (mm)	<b>72</b>
Distance maximum : broche-socle (mm)	<b>600</b>
Distance maximum : foret-colonne (mm)	<b>180</b>
Distance maximum : broche-plateau (mm)	<b>415</b>
Vitesse de rotation (tour par minute (tr/min))	<b>210 à 2880</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Pression sonore (dB(A))	Type d'alimentation (volt (V))
165694	61	750	230 V Monophasé
165687	60		400 V Triphasé

### Descriptif

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois.

#### Gamme

Perceuses à transmission par courroies crantées.

Broche montée sur roulements à billes.  
Colonne en fonte aciérée.  
Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.  
Déplacement de la table par crémaillère.  
Capot poulie équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.  
Mandrin autoserrant de 1 à 16 mm.

### Conditions de livraison

Livrée avec mandrin autoserrant 16 mm, Queue de mandrin, Chasse cône, Etau à vis et jeu de brides.

