

## ▶ Perceuse à colonne à variateur Expert 22 PCV

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



p. 7-115

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>EXPERT 22 PCV</b>
Nombre de vitesses	<b>16</b>
Poids (kg)	<b>63</b>
Puissance (W)	<b>750</b>
Hauteur totale (mm)	<b>1550</b>
Course de la broche (mm)	<b>80</b>
Diamètre de perçage (mm)	<b>22</b>
Diamètre de la colonne (mm)	<b>72</b>
Distance maximum : broche-socle (mm)	<b>1180</b>
Distance maximum : foret-colonne (mm)	<b>180</b>
Distance maximum : broche-plateau (mm)	<b>685</b>
Type d'alimentation (volt (V))	<b>230 V Monophasé</b>
Vitesse de rotation (tour par minute (tr/min))	<b>400 à 2000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

165729

### Descriptif

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois.  
Usage régulier.

#### Gamme

Perceuses à transmission par courroies crantées.  
Broche montée sur roulements à billes.  
Colonne en fonte aciérée.

Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.  
Déplacement de la table par crémaillère.  
Capot poulie équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.  
Mandrin autoserrant de 1 à 16 mm.

### Conditions de livraison

Livrée avec mandrin autoserrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides.

