

▶ Perceuse d'établi à colonne Pro 22 PEV

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



p. 7-115

Caractéristiques produits

Équipements	Livré avec mandrin autoserrant, queue de mandrin, chasse cône, étau BSF et jeu de brides.
Modèle	PRO 22 PEV
Nombre de vitesses	Variables
Poids (kg)	87.08
Puissance (W)	1200
Hauteur totale (mm)	1085
Course de la broche (mm)	90
Diamètre de perçage (mm)	20
Diamètre de la colonne (mm)	80
Distance maximum : broche-socle (mm)	650
Distance maximum : foret-colonne (mm)	180
Distance maximum : broche-plateau (mm)	425
Vitesse de rotation (tour par minute (tr/min))	150 à 5000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

165743

Descriptif

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois.
Usage intensif.

Gamme

Perceuses à transmission par courroies crantées.
Broche montée sur roulements à billes.
Colonne en fonte aciérée.
Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.
Déplacement de la table par crémaillère.
Capot poulie équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.
Mandrin autoserrant de 1 à 16 mm.

Conditions de livraison

Livrée avec mandrin autoserrant, queue de mandrin, chasse cône, étau BSF et jeu de brides.

