

▶ Robinet temporisé P612



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Conditionnement	1
Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Type d'eau	Mitigée
Installation	Murale
Raccordement	G 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	177
Durée d'écoulement (seconde)	15
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

167388

Descriptif

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.

Débit : 3 l/mn à 3 bars

-Réglage 4 positions.

Dispositif anti-coup de bélier.

Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes.

Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau mitigée.

Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité : Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

Repère par point de couleur inusable et indémontable.

Conditions de livraison

Livré avec : Notice de pose.



Les + produits

Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque.

Norme du produit

Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.