

## Mitigeur de douche temporisé Alpa N



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Matière	<b>Laiton</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet/mitigeur temporisé</b>
Installation	<b>Encastrée</b>
Raccordement	<b>G 20x27</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>6</b>
Epaisseur de la cloison maximale (mm)	<b>220</b>
Durée d'écoulement (seconde (seconde))	<b>25 à 30</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

167423

### Descriptif

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar.

Débit : 6l/min à 3 bar avec régulateur de débit intégré.

Alimentation hydraulique : Attente Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide, eau chaude, et sortie.

Matière et couleur de finition : Corps en laiton chromé massif.

Bouton et carter en laiton massif, usiné, chromé.

Traversée de cloison diamètre G1/2, re-coupable et réglable par le gestionnaire.

Platine de pose en inox 304.

Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité : Limitation de la température maximale par butée réglable (par le gestionnaire).

## Conditions de livraison

2 joints filtre. 1 commande à travers cloison 10 à 220 mm. 1 mitigeur mono-commande ALPA lavabo NTC. 1 notice.



## Les + produits

Dispositif anti-coup de bélier.  
Clapets anti-retour NF intégrés.

## Norme du produit

**2 joints filtre. 1 commande à travers cloison 10 à 220 mm. 1 mitigeur mono-commande ALPA lavabo NTC. 1 notice.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.