

Mitigeur électronique mural Linéa



Caractéristiques produits

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Finition | Chromé |
| Commande | Optoélectronique |
| Installation | Murale |
| Raccordement | G 15x21 |
| Conditionnement | 1 |
| Appareil sanitaire | Lavabo et lave-main |
| Catégorie | Robinet optoélectronique |
| Type de robinetterie | Mitigeur |
| Alimentation | Pile lithium 3V |
| Débit (L/min) | 1.90 |
| Saillie (mm) | 200 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

167493

Descriptif

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar.

Fonctionnement : Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains.

Déclenchement sans contact adapté PMR.

Débit : 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré.

Alimentation hydraulique : Flexibles G 3/8" (12x17).

Alimentation électrique: 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet.

Matière et couleur de finition : Corps extérieur en laiton : finition chromée.

Corps intérieur en laiton sans plomb.

Capot en métal injecté : finition chromée.

Résistance thermique : Résiste à une température maximale de 75°C durant 30 min dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité : Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s.

Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du

détecteur.

Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation.

Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien.

Alerte pile faible (led clignotante).

Installation recommandée : Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque.

Conditions de livraison

1 Ecrou de fixation, 1 joint et une rondelle. 1 rosace d'habillage. 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier. 1 Autocollant de signalisation. 1 notice d'installation.



Norme du produit

Laiton en contact avec l'eau sans plomb conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant. Laiton en contact avec l'eau : Dézincification conforme à ISO 6509 et NDZ. Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.