

## Mitigeur monotrou classique sur plage Presto Chef



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Catégorie	<b>Mitigeur</b>
Type de bec	<b>Orientable</b>
Saillie (mm)	<b>250</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

167535

### Descriptif

Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus.  
Bec orientable à 360°, saillie 250 mm, hauteur sous bec 276 mm, diamètre 22 mm.  
Épaisseur de bec : 1,5 mm.  
Cartouche céramique.  
Brise-jet anti-tartre interchangeable.  
Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.  
Débit : 25L/min à 38°C à 3 bar.  
Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x 21).  
Matière et couleur de finition : Corps et bec en laiton chromé.  
Matière conforme avec la liste "UBA".  
Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques).

### Conditions de livraison

1 étrier de fixation. 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2" Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF. 2 filtres.



Image not found or type unknown  


### Les + produits

Interface corps/bec renforcé avec double paliers de glissement : absence de jeu et endurance élevée. Manette de mitigeage robuste - possibilité de l'installer latéralement (flexibilité d'installation). Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales.

### Norme du produit

**Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165. Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540. Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.