

▶ Mélangeur 2 trous mural Presto Chef, bec dessous



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Catégorie	Mélangeur
Type de bec	Orientable
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)
167549	200
167556	300

Descriptif

Bec orientable à 360°, hauteur sous "corps" 182 mm, diamètre 22 mm.
 Epaisseur de bec : 1,5 mm.
 Tête céramique 1/4 de tour avec débit 81L/min à 3 bar.
 Brise-jet anti-tartre interchangeable.
 Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.
 Débit : 81L/min à 3 bar.
 Alimentation hydraulique : Raccords excentrés M 1/2" M 3/4" fournis avec rosaces.
 Matière et couleur de finition : Corps et bec en laiton chromé.
 Matière conforme avec la liste "UBA".
 Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques).

Conditions de livraison

Clapets anti-retour NF. 2 filtres.



Les + produits

Interface corps/bec renforcé avec double paliers de glissement : absence de jeu et endurance élevée. Volants intuitifs et ergonomiques : facilité de préhension. Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales.

Norme du produit

Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165. Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540. Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.