

## Mitigeur monotrou spécial bar sur plage Presto Chef



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Catégorie	<b>Mitigeur</b>
Type de bec	<b>Orientable</b>
Saillie (mm)	<b>250</b>
Hauteur (mm)	<b>237</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

167598

### Descriptif

Bec orientable à 360° Saillie 250 mm Hauteur sous bec 146 mm  
-diamètre 22 mm Epaisseur de bec : 1,5 mm Cartouche céramique avec débit 25 L/min à 38°C à 3 bar Brise-jet anti-tartre interchangeable > Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars > Débit : 25L/min à 38°C à 3 bar > Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x 21) > Matière et couleur de finition : Corps et bec en laiton chromé Matière conforme avec la liste "UBA" > Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques).

### Conditions de livraison

Livré avec : 1 étrier de fixation. 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2" Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF. 2 filtres.



image not found or type unknown  


### Les + produits

Application spécial "Bar" : le bec est caché sous le comptoir, plus esthétique. Déport de la manette sur le côté : accès facilité pour le lavage. Produit résistant à un usage intensif.

### Norme du produit

**Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165. Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540. Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.