

## ▶ Ensemble de douche thermostatique avec support douchette

*sanifirst*

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Matière	<b>Laiton</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>G 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

167843

### Descriptif

Pression recommandée : Pression mini 1 bar.

Pression conseillée 3 bars.

Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide.

Pression maxi 5 bar.

Modèle : Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural.

Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit.

Sécurité anti-brûlure : Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques.

Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 pour le réglage de la température.

Raccordement : Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour.

Sortie de douche M'1/2 EP G'3/4.

Matière & finition: Corps et volants en laiton poli chromé Revêtement Nickel > 10 microns -Chrome > 0.

3 microns

### Conditions de livraison

Livré avec raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Douchette 3 Jets. Flexible metaloplastique Lg 0.85 m. Support mural 5 positions et raccord anti-stagnation (purge flexibles) .



### Les + produits

Sécurité anti-brûlure : cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure instantanée d'eau froide et inversement. Double débit. Blocage à 38°C sécurisé déverrouillable pour choc thermique, uniquement par les services techniques. Kit hydrothérapie : douchette 3 jets, flexible lg 0,85m , support mural 5 positions, raccord anti stagnation (purge flexible).

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.