

## ► Ensemble de douche thermostatique MasterMix, avec barre de douche *sanifirst*

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Matière	<b>Laiton</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Débit (litre par minute (L/min))	<b>5 à 14</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
167871	Flexible 850mm
167878	Flexible 1500mm

### Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas.

Volant de température bloqué à 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant).

Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres.

Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré.

Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C.

Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique NF EN 1111.

Cartouche thermostatique garantie 3 ans.

### Conditions de livraison

Livré avec douchette 2 jets , flexibles metaloplastique, barre diamètre 25 lg 600mm et porte

savon.



Image not found or type unknown



### Les + produits

Pas d'intercommunication EF/  
ECS. Pas de clapet anti-retour.  
Corps froid : isolation anti-brûlure.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.