

Mitigeur hospitalier Modul'Mix sur plage électronique, h.300 mm
sanifirst

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Installation	Sur plage
Raccordement	M G 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo
Catégorie	Robinet optoélectronique
Type de robinetterie	Optoélectronique
Type de bec	Fixe ou orientable
Poignée	Courte
Hauteur de bec (mm)	300
Diamètre de cartouche (mm)	40
Débit (litre par minute (L/min))	4 à 6
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Saillie (mm)
168130	Secteur	150
168137	Secteur	200
168144	Secteur	250
168151	Pile	150
168158	Pile	200
168165	Pile	250

Descriptif

Mitigeur hospitalier sur plage électronique.

Manette chromée courte (2,5 cm).

Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien.

Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).

2 Electrovanes avec membrane en silicone M G'3/8.

Brise-jet étoile M24 X 100.

Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical ».

Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.

Pression conseillée 3 bar

-éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.

Pression minimum : 1 bar.

Pression maximum : 5 bar.

Matériaux : Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

Raccordement : Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 500mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement.

Limiteurs de débit.

Fixation renforcée par une tige inox.



Les + produits

Rétrofitable et personnalisable.
Manette courte permettant le mitigeage et limitant les risques d'arrachage. Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo.

Norme du produit

Conforme à la norme NF « Milieu Médical ».

Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.