

## ▶ Rejet hospitalier monotrou à bec fondu fixe électronique

*sanifirst*

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Type de bec	<b>Fixe</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Raccordement	<b>G 12x17</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo</b>
Type de robinetterie	<b>Optoélectronique</b>
Saillie (mm)	<b>146</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>124</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
168284	Secteur
168291	Pile

### Descriptif

Rejet électronique monofluide sans vidage à poser sur céramique ou sur paillasse.  
 Bec fondu fixe Lg 146 mm.  
 Cellule infra-rouge intégrée dans le corps.  
 Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques.  
 Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G'3/8.  
 Fixation renforcée par une tige inox.



### Les + produits

Hygiène : pas de contact manuel.  
 Hauteur sous bec et saillie confortables pour le lavage.  
 Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc).  
 Limite le développement bactérien (légionelles, pseudomonas...).  
 Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.