

Mitigeur hospitalier monotrou à bec fondu électronique

sanifirst

Caractéristiques produits

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Finition | Chromé |
| Catégorie | Robinet optoélectronique |
| Type de bec | Fixe |
| Installation | Sur plage |
| Raccordement | G 12x17 |
| Conditionnement | 1 |
| Appareil sanitaire | Lavabo |
| Type de robinetterie | Optoélectronique |
| Saillie (mm) | 147 |
| Hauteur de bec (mm) | 122 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Modèle |
|--------|---------|
| 168298 | Secteur |
| 168305 | Pile |

Descriptif

Mitigeur électronique monotrou sans vidage à poser sur céramique ou sur paillasse.
 Bec fondu fixe Lg 147 mm.
 Hauteur sous bec 122 mm.
 Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée.
 Cellule infra-rouge intégrée dans le corps.
 Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques.
 Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm, filtres, 2 électrovannes avec membrane silicone M G'3/8.
 Fixation renforcée par une tige inox.
 Brise-jet étoile M24X100.



Les + produits

Hygiène : pas de contact manuel.
 Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée. Résistant aux chocs chlorés et thermiques.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.