

Mitigeur de lavabo Hoptim' à bec court avec vidage

sanifirst

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Type de bec	Fixe
Installation	Sur plage
Raccordement	G 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mécanique
Saillie (mm)	106
Hauteur de bec (mm)	100
Diamètre de cartouche (mm)	35
Débit (litre par minute (L/min))	4 à 6
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Poignée
168571	Avec cartouche C3	Pleine
168578	Sans cartouche C3	Levier coudé
168585	Sans cartouche C3	Ajourée
168592	Sans cartouche C3	Pleine

Descriptif

Bec fixe.
Avec vidage, sur plage.
Manette pleine.
Brise-jet étoile M24 x 1.

Cartouche céramique de diamètre 35 mm avec butée de limitation de température.
Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau).
Débit : Conforme NF « M » : entre 4 et 6 L/min à 3 bar.
Pression conseillée 3 bar
-éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
Pression minimum : 1 bar.
Pression maximum : 5 bar.
Matériaux : Laiton chromé.
Raccordement : Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8.
Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.
Pour le modèle 75915 : cartouche C3, ouverture sur l'eau froide permet de réaliser des économies d'énergie.



Les + produits

Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF " Médical". Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries. Très faible rétention d'eau.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.