

► **Mitigeur hospitalier Modul'Mix sur plage électronique, levier médical coudé, h.300 mm**

*sanifirst*

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Laiton</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Raccordement	<b>G 12x17</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo</b>
Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Type de robinetterie	<b>Optoélectronique</b>
Type de bec	<b>Fixe ou orientable</b>
Poignée	<b>Levier coudé</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>300</b>
Diamètre de cartouche (mm)	<b>40</b>
Débit (litre par minute (L/min))	<b>4 à 6</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Saillie (mm)
168641	Secteur	150
168648	Secteur	200
168655	Secteur	250
168662	Pile	150
168669	Pile	200
168676	Pile	250



### Les + produits

Rétrofitable et personnalisable. Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique). Hygiène des mains : évite le contact manuel.

### Norme du produit

**Mitigeur hospitalier sur plage. Commande au coude. Mitigeage par mouvement horizontal uniquement : pas de nécessité de soulever la commande pour ouvrir l'eau. Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). 2 Electrovanes avec membrane en silicone M G'3/8. Brise-jet étoile M24 X 100. Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme ...**

### Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.