

## Coffret de douche thermostatique MasterMix Touch

*sanifirst*

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Zamak</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Débit (L/min)	<b>8</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Raccordement
168725	M G 15x21
168732	20x27

### Descriptif

Volant de température avec butée de température à 41°C.  
Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.  
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association de deux électrovannes et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.  
Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm.  
Deux électrovannes et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.  
Bouton à déclenchement souple Touch.  
Débit : Fixe environ 8 L/min à 3 bar.  
Pression conseillée : 3 bar.  
Eviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.  
Pression minimum : 1 bar.  
Pression maximum : 5 bar.  
Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique).  
Extrémités en zamak chromé.  
Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

Cartouche thermostatique garantie 3 ans.

## Conditions de livraison

Référence 75951 livrée avec robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustiques.



## Les + produits

Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité. Sans clapet anti-retour. Corps froid : isolation anti-brûlure.

## Norme du produit

**Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.**

## Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.