

► Ensemble coffret douche thermostatique MasterMix, avec support de douchette *sanifirst*

Caractéristiques produits

Matière	Zamak
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Murale
Raccordement	M G 15x21
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

168760

Descriptif

Volant de température avec butée de température à 41°C.
Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.
Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm.
Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.
Débit : Réglé usine à 9 L/min à 3 bar.
Débit maximum réglable à 6-9-12 L/min par le gestionnaire.
Pression conseillée 3 bar.
Eviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
Pression minimum : 1 bar.
Pression maximum : 5 bar.
Matériaux : Zamak chromé.
Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe

150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique.
Cartouche thermostatique garantie 3 ans.

Conditions de livraison

Livré avec robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique. Douchette 1 jet, support mural, raccord anti-stagnation et flexible lisse gris longueur 850mm compris.



Les + produits

Association innovante d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité. Sans clapet anti-retour. Corps froid : isolation anti-brûlure.

Norme du produit

Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.