

## ► Ensemble coffret douche thermostatique MasterMix Touch, avec support de douchette *sanifirst*

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Zamak</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M G 15x21</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Débit (L/min)	<b>8</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

168781

### Descriptif

Volant de température avec butée de température à 41°C.  
Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.  
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.  
Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret.  
Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm.  
Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.  
Débit : Fixe environ 8 L/min à 3 bar.  
Pression conseillée 3 bar.  
Eviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.  
Pression minimum : 1 bar.  
Pression maximum : 5 bar.  
Matériaux : Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique).  
Extrémités en zamak chromé.  
Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique.  
Cartouche thermostatique garantie 3 ans.

### Conditions de livraison

Livré avec robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique. Douchette 1 jet, support mural, raccord anti-stagnation, flexible lisse gris compris.



### Les + produits

Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité. Sans clapet anti-retour  
Déclenchement souple par effleurement : adapté aux personnes âgées, enfants et PMR.  
Rinçage périodique paramétrable par le gestionnaire.

### Norme du produit

**Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.