

► Panneau de douche non temporisé monocommande Prestotem 2, version santé

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Débit (L/min)	10
Hauteur (mm)	1290
Série	Santé
Commande	Manette
Catégorie	Panneau de douche
Installation	Murale
Raccordement	G 15x21
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
168893	Pomme de douche fixe
168900	Douchette à main

Descriptif

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.

Débit : 10 l/mn par limiteur de débit intégré.

Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21), alimentation haute.

Pour l'alimentation arrière, nous vous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation référence 91026.

Sur mitigeur mono-commande à disques céramiques.

Matière : Profilé aluminium anodisé (épaisseur 2,2 mm).

Platine amovible aluminium peint RAL 7005.

Capots d'extrémité en ABS haute résistance RAL 7005.

Flexibles : tresse inox, testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077.

Fonctionnement : Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.

Résistance aux protocoles de désinfection : Ce robinet est conçu pour résister aux protocoles de désinfection prescrit dans le guide technique " L'eau dans les établissements de santé" du Ministère des solidarités de la santé et de la famille.

Sécurité : Anti-brûlure : limitation mécanique de la température par butée ajustable.

Conditions de livraison

Flexibles 1/2" (15x21) avec écrou tournant. Robinets d'arrêt droits MM 1/2" (15x21) et filtres 250 microns. Vis de fixation. Notice de pose.



Norme du produit

**Laiton conforme aux normes
NF EN1982 / NF EN12164 / NF
EN12165. Traitement de surface
Nickel Chrome selon NF
EN12540. Résistance au
brouillard salin neutre (NSS) :
200 h selon NF ISO 9227.**

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.