

▶ Robinet électronique mural Linéa Prestogreen

sanifirst

Caractéristiques produits

Catégorie	Robinetterie de circuit d'eau
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Hauteur sous bec (mm)
169201	150	200
169208	200	200
169215	250	200
169222	150	300
169229	200	300
169236	250	300

Descriptif

Mitigeur monotrou (conception modul'mix) de laboratoire, avec commande longue médicale qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet.
 Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection.
 Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie.
 Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min.
 Robinetterie montée d'origine avec un aérateur étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques.
 Corps lisse, bec et organe de manœuvre en revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).
 Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 650mm.
 Fixation renforcée par une tige inox.
 Résistant aux chocs chlorés et thermiques.
 Marque Sanifirst type mitigeur monotrou de laboratoire à bec fixe ou orientable lisse démontable REF : 76069 ou équivalent approuvé.



Les + produits

Bec fixe ou orientable (au choix).

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.