

Prise de 2 robinets à 90° pour laboratoire *sanifirst*

Caractéristiques produits

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Catégorie | Robinetterie de circuit d'eau |
| Conditionnement | 1 |
| Type de robinetterie | Robinet simple |
| Saillie (mm) | 102 |
| Hauteur sous bec (mm) | 60 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

169355

Descriptif

Prise à deux robinets à 90° pour paillasse ciment, pour vide.

Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables ø 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 102mm.

Croisillons, embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792.

Serrage maximum 100mm.

Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).

Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie.



Norme du produit

Conforme à la norme européenne NF EN 13792.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.