

## ▶ Prise 1 robinet pour vide *sanifirst*

### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinetterie de circuit d'eau</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Saillie (mm)	<b>102</b>
Hauteur sous bec (mm)	<b>60</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
169362	Pour paillasse ciment
169369	Sur table

### Descriptif

Prise à un robinet pour vide.

Tête à clapet guidé hors eau NF, embout cannelé démontable  $\varnothing$  6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 102mm.

Croisillon, embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792.

Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).

Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie.



### Norme du produit

Conforme à la norme européenne NF EN 13792.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.