Coulisses à billes - charge 50 kg - sortie totale - Pour tiroir à montage latéral - DH 3832

Accuride QUICKSHIP PROGRAMME

p. 2-131

Caractéristiques produits

Largeur (mm)	**12.70**
Hauteur (mm)	**45.70**
Type de montage	**Latéral**
Sortie du tiroir	**Totale**
Unité de vente	**(1 paire)**

Caractéristiques techniques

Code	Matière	Longueur (mm)	Course du tiroir (mm)	Capacité de charge (kg)	Modèle
542682	Acier	250	254	47	
542689	Acier	300	305	48	
542696		350	356	49	Acier
542703	Acier	400	406	50	
542717	Acier	500	508	50	
542724	Acier	550	559	50	
542745	Acier	700	711	48	

Descriptif

Résistant à la corrosion dans les environnements les plus rigoureux.
Course 100 %.
Épaisseur de glissière : 12,7 mm.
Protection 8 fois supérieure à la finition zinguée ordinaire.
Cages à billes, billes et rivets en acier inoxydable.
Point dur en position fermée.
Montage à plat déconseillé.
Déconnexion frontale.
Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

Les + produits

Résistant à la corrosion.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.