

▶ Mélangeur à 2 robinets sur table

sanifirst

Caractéristiques produits

Catégorie	Robinetterie de circuit d'eau
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mélangeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Saillie (mm)	Hauteur sous bec (mm)
169544	Embout démontable	150	152
169551	Embout fixe	200	153
169558	Embout démontable	250	153
169565	Embout fixe	250	152

Descriptif

Mélangeur monotrou sur table à bec lisse fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage) démontable, pour eau potable.
 Flexibles avec gaine SPEX tressé inox, M10X1, EP G'3/8, Lg 600mm, embout cannelé.
 Croisillons en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792.
 Serrage maximum 40mm.
 Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).



Les + produits

Croisillons à forme ergonomique pour une ouverture/fermeture facilitée. Bec lisse fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage). Résistance à la corrosion et aux chocs : revêtement RILSAN.

Norme du produit

Conforme à la norme européenne NF EN 13792.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.