

► Prise sur table à commande directe pour azote

sanifirst

Caractéristiques produits

Catégorie	Robinetterie de circuit d'air et gaz
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Robinet simple
Saillie (mm)	103
Hauteur sous bec (mm)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code
169712

Descriptif

Prise à un robinet sur table, pour vide.
Tête à clapet guidé hors eau NF, embout cannelé démontable \varnothing 6mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 103mm.
Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm.
Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).
Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie.



Les + produits

Croisillon à forme ergonomique pour une ouverture/fermeture facilitée. Résistance à la corrosion et aux chocs : revêtement RILSAN.

Norme du produit

Conforme à la norme européenne NF EN 13792.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.