

► Chauffe-eau thermodynamique mural Calypso connecté Split Inverter **atlantic**



p. 3-269

Caractéristiques produits

Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Thermodynamique
Classe énergétique	A+
Pose	Mural
Format	Standard
Type de résistance	ACI
Profil de soutirage	L
Largeur (mm)	567
Profondeur (mm)	586
Appoint électrique (W)	1800
Puissance maximale absorbée par la PAC (W)	3250
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre d'utilisateurs réguliers	Temps de chauffe de 15 à 51°C (air à 15°C)	COP selon EN 16147 (air ext. à 7°C / air ext. à 15°C)	Hauteur (mm)	Volume (L)
171231	3	2h22	3,09	1177	150
171238	4	2h59	3,07	1497	200

Descriptif

Cuve en acier émaillé.
Protection dynamique anti-corrosion renforcée par système ACI hybride.
Cannes entrée et sortie eau chaude.
Fonction Boost pour une chauffe de l'eau + rapide.
Pilotage à distance par application Atlantic Cozytouch via le bridge Cozytouch (505226).
Raccords frigorigènes.
Raccordement possible du chauffe-eau sur des panneaux photovoltaïques.

Garantie : 5 ans sur la cuve / 2 ans sur PAC.

Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

Conditions de livraison

Easykit livré de série.



Image not found or type unknown

