

▶ Chauffe-eau thermodynamique sur socle Calypso connecté Split Inverter **atlantic**



p. 3-270

Caractéristiques produits

Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Thermodynamique
Classe énergétique	A+
Pose	Sol
Format	Standard
Type de résistance	ACI
Référence fournisseur (catalogue)	232520
Profil de soutirage	XL
Temps de chauffe de 15 à 51°C (air à 15°C)	3h46
COP selon EN 16147 (air ext. à 7°C / air ext. à 15°C)	3,37
Hauteur (mm)	1586
Largeur (mm)	617
Volume (L)	270
Appoint électrique (W)	1800
Puissance maximale absorbée par la PAC (W)	3250
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

171245

Descriptif

Cuve en acier émaillé.

Protection dynamique anti-corrosion renforcée par système ACI hybride.

Cannes entrée et sortie eau chaude.

Fonction Boost pour une chauffe de l'eau + rapide.

Pilotage à distance par application Atlantic Cozytouch via le bridge Cozytouch (505226).

Raccords frigorigènes.

Raccordement possible du chauffe-eau sur des panneaux photovoltaïques.

Garantie : 5 ans sur la cuve / 2 ans sur PAC.

Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

Conditions de livraison

Easykit livré de série.



Image not found or type unknown

