







Chauffe-eau thermodynamique sur socle Calypso connecté Split Inverter **atlantic**



Caractéristiques produits

Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Thermodynamique
Classe énergétique	A+
Pose	Sol
Format	Standard
Type de résistance	ACI
Référence fournisseur (catalogue)	232520
Profil de soutirage	XL
Temps de chauffe de 15 à 51°C (air à 15°C)	3h46
COP selon EN 16147 (air ext. à 7°C / air ext. à 15°C)	3,37
Hauteur (mm)	1586
Largeur (mm)	617
Volume (L)	270
Appoint électrique (W)	1800
Puissance maximale absorbée par la PAC (W)	3250
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

^ -	_	١ ـ

171245

Descriptif

Cuve en acier émaillé.

Protection dynamique anti-corrosion renforcée par système ACI hybride.

Cannes entrée et sortie eau chaude.

Fonction Boost pour une chauffe de l'eau + rapide.

Pilotage à distance par application Atlantic Cozytouch via le bridge Cozytouch (505226).









Raccords frigorigènes.

Raccordement possible du chauffe-eau sur des panneaux photovoltaïques.

Garantie: 5 ans sur la cuve / 2 ans sur PAC.

Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à Ma Prime Renov' selon conditions de revenus.

Conditions de livraison

Easykit livré de série.



