

Foret béton carbure 4G4 4 taillants compatible SDS + type 112

Image not found or type unknown



p. 6-312

Caractéristiques produits

Emmanchement	SDS +
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
172302	5	50	110
172309	6	50	110
172316	8	50	110
172323	6	100	160
172330	8	100	160
172337	10	100	160
172344	12	100	160
172351	14	100	160
172358	6	150	210
172365	6.50	150	210
172372	8	150	210
172379	10	150	210
172386	12	150	210
172393	14	150	210
172400	16	150	210
172407	14	400	460

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
172414	18	400	460
172421	20	400	460
172428	22	400	460
172435	25	400	460
172442	28	400	460

Descriptif

Plaquettes brise-béton.

4 taillants.

4 goujures.

1 pointe de centrage pour un amorçage rapide et précis.

Hélice roulée avec listel fin.

Angle de plaquette à 150 ° répartis à 90°.

Acier allié et carbure de tungstène.

Utilisations : béton, pierre, brique plate et parpaing.



Les + produits

Plus rapide. Plus résistant.

Norme du produit

Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227. Norme NF E 66-080.