

Mitigeur d'évier haut à équilibrage de pression Securitherm EP

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Matière	Laiton
Conditionnement	1
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Évier
Type de robinetterie	Mitigeur
Poignée	Levier ergonomique
Type de bec	Fixe
Débit (L/min)	9
Saillie (mm)	140
Hauteur de bec (mm)	305
Diamètre de cartouche (mm)	35
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

165288

Descriptif

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe hauteur 305 longueur de bec 140.
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Corps et embase en laiton chromé.
Lever Hygiène longueur 185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF. EP : limite les variations de pression. Fonction choc thermique sans démontage du levier. Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.