


▶ Charnière invisible 95° Intermat P2O, 9966 W30

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Fermeture amortie	Non
Conditionnement	10
Série	Intermat 9966 W30
Push to open	Oui
Angle d'ouverture (°)	95
Diamètre du boîtier (mm)	35
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	32
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	14
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180163	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	À visser	45	16
180170	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	À visser	45	0
180177	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	À enfoncer	45	16

Code	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180184	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	À enfoncer	45	0
180191	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	45	16
180198	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	45	0
180205	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	À visser	52	16
180212	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	À visser	52	0
180219	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	À enfoncer	52	16
180226	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	À enfoncer	52	0
180233	Rentrant	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	16
180240	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	0



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Descriptif

Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.

Pour les applications Push to open.

Pour des angles de meuble de 30°.

Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.

Diamètre du boîtier 35 mm.

Profondeur du boîtier 10,5 mm.

Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.

Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.

Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.