

## ▶ Charnière invisible 95° Sensys P2O, 8669 W30

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Fermeture amortie	<b>Non</b>
Angle d'ouverture (°)	<b>95</b>
Diamètre du boîtier (mm)	<b>35</b>
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	<b>28</b>
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	<b>15</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Série	Pour porte	Push to open	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)
180471	Sensys 8669 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	Oui	10	À visser	Applique	0	52

Code	Série	Pour porte	Push to open	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)
180478	Sensys 8669 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	Oui	10	À visser	Rentrant	16	52
180485	Sensys 8669 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	10	Montage rapide Fix	Applique	0	52
180492	Sensys 8669 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	50	Montage rapide Fix	Applique	0	45
180520	Sensys 8639 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	10	Montage rapide Fix	Applique	0	52



### Norme du produit

**Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.**

### Descriptif

Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.  
 Pour les applications Push to open.  
 Pour armoires d'angle, angle de corps de meuble 120°.  
 Pour épaisseur de porte 15 à 28 mm.  
 Diamètre du boîtier 35 mm.  
 Profondeur du boîtier 12,8 mm.  
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.  
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.  
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.  
 Matériau du bras de charnière: acier nickelé/zamak nickelé.  
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.