

▶ Charnière invisible 95° Sensys P2O, 8669 W45

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Fermeture amortie	Non
Série	Sensys 8669 W45
Push to open	Oui
Angle d'ouverture (°)	95
Diamètre du boîtier (mm)	35
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	28
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Pour porte	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
180527	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	10	À visser	Rentrant	16	52	-2



Code	Pour porte	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
180534	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	50	À visser	Applique	0	52	-2
180541	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	10	Montage rapide Fix	Applique	0	45	-2
180548	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	50	Montage rapide Fix	Applique	0	52	-2
180555	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	50	Montage rapide Fix	Applique	0	45	9
180562	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	10	À visser	Applique	0	52	9

Code	Pour porte	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
180569	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	10	Montage rapide Fix	Applique	0	52	9
180576	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	50	À visser	Applique	0	52	-2
180583	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	50	Manchon à expansion	Applique	0	52	-2
180590	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	10	À visser	Applique	0	52	9
180597	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	10	Manchon à expansion	Applique	0	52	9

Descriptif

Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.
 Pour les applications Push to open.
 Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°.
 Pour épaisseur de porte 15 à 28 mm.

Diamètre du boîtier 35 mm.
Profondeur du boîtier 12,8 mm.
Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.
Réglage de la hauteur par plaque de montage.



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.