


▶ Charnière invisible 95° Sensys 8639 W45



Caractéristiques produits

Fermeture amortie	Non
Série	Sensys 8639 W45
Push to open	Non
Angle d'ouverture (°)	95
Diamètre du boîtier (mm)	35
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	28
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Pour porte	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
180604	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	10	À visser	Applique	0	52	-2

Code	Pour porte	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
180611	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	50	À visser	Rentrant	16	52	-2
180618	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	10	À visser	Applique	0	52	9
180625	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	50	Montage rapide Fix	Applique	0	45	-2
180632	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	10	Montage rapide Fix	Applique	0	52	-2
180639	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	50	Montage rapide Fix	Applique	0	45	9

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage sans amortissement intégré.
 Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°.
 Pour épaisseur de porte 15 à 28 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 12,8 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.
Réglage de la hauteur par plaque de montage.
Matériau du bras de charnière: acier nickelé/zamak nickelé.
Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Charnières automatiques à clipser.
Boîtier Ø 35 mm.
Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.
Réglage en hauteur par embase.



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.