

▶ Charnière invisible 95° Sensys P2O, 8661



Caractéristiques produits

Fermeture amortie	Non
Série	Sensys 8661
Push to open	Oui
Angle d'ouverture (°)	95
Diamètre du boîtier (mm)	35
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	32
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181367	10	Semi-applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	9.50	48	3



Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181374	10	Semi-applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	9.50	48	3
181381	10	Applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	0	48	12.50
181388	10	Applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	0	48	12.50
181395	10	Rentrant	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	16	52	-4

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181402	10	Rentrant	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	16	48	-4
181409	10	Applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	0	45	12.50
181416	10	Semi-applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	9.50	45	3
181423	10	Rentrant	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	16	45	-4

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181430	10	Applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	0	45	12.50
181437	10	Semi-applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	9.50	45	3
181444	10	Rentrant	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	16	45	-4
181451	10	Applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	0	52	12.50

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181458	10	Semi-applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	9.50	52	3
181465	10	Rentrant	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	16	52	-4
181472	10	Applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	0	52	12.50
181479	50	Semi-applique	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	9.50	52	3

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181486	10	Rentrant	À enfoncer	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	16	52	-4
181493	10	Semi-applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	9.50	52	3
181500	10	Semi-applique	Manchon à expansion	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	9.50	45	3
181507	10	Applique	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	0	52	12.50

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Type de boîtier	Pour porte	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
181521	10	Rentrant	À visser	Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	16	52	-4



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Descriptif

Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de la porte jusqu'à 32 mm.
 Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8661).
 Angle d'ouverture 95 °.
 Pour épaisseur de porte 15-32 mm.
 Type de ferrure en semi-applique.
 TS -Schéma de perçage 48 x 6 mm.
 Profondeur du boîtier 12,8 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.